

# Tehnički list

## DRACO® BAND 130

### SAMOLJEPLJIVA BRTVEĆA TRAKA ZA RAZNE NAMJENE

#### Opis proizvoda

DRACO® BAND 130 je svestrana, samoljepljiva traka, koja se sastoji od elastoplastomerne butil gume pokriveno ojačanom aluminijskom folijom. Butil guma je zaštićena silikonskim papirom.

#### Prednosti

- Brzo se i jednostavno aplicira bez specijalnih alata i vještina.
- Prianja na većinu građevinskih materijala uključujući bitumen, opeku, cement, mramor, keramiku, itd.
- Prianja na površinu eliminirajući probleme podizanja zbog vjetra ili vjetrom tjerane vode.
- Kompatibilan je s većinom građevinskih materijala koji se upotrebljavaju u graditeljstvu.

#### Područje primjene

- Za zaštitu bitumena, opeke, betona, metalnih i plastičnih materijala na krovovima i pokrova općenito.
- Za brtvljenje staklenih i plastičnih prozorskih okvira i svjetlarnika
- Za popravke šindre, slivnika, metalnih cijevi, limenih krovova itd.

#### Priprema podlage

- Podloga mora biti čista i bez masnoća, prašine ili smrzavica. Površina na koju se aplicira DRACO® BAND 130 mora biti glatka i bez nepravilnosti. Oštećene i onečišćene površine se trebaju popraviti i očistiti.

#### Način primjene

- Odaberite DRACO® BAND 130 u najpogodnijoj širini. Odrolajte potrebnu dužinu. Odstranite zaštitni silikonski papir i postavite DRACO® BAND 130 na mjesto. Pritisnite valjkom ili tkaninom na mjesto aplikacije. Minimalni međusobni preklop traka DRACO® BAND 130 je 5,0 cm.

| Fizičke i tehničke karakteristike | ZNAČAJKA                                  | SVOJSTVO       |
|-----------------------------------|---|----------------|
|                                   | UV otpornost:                             | Otporna        |
|                                   | Vlačna čvrstoća (uzdužno/poprečno):       | > 200 N/50 mm  |
|                                   | Izduženje kod kidanja (uzdužno/poprečno): | > 20 %         |
|                                   | Temperatura kod ugradnje:                 | +5°C do +45°C  |
|                                   | Temperatura upotrebe:                     | -40°C do +80°C |

#### Trajnost i skladištenje

- DRACO® BAND 130 je netoksičan proizvod. Skladištite ga u zatvorenom prostoru na temperaturi između +5°C do +40°C.

# Tehnički list

---

## Pakiranja

- Rola duljine 10,0 m i širine 5,0 cm
  - Rola duljine 10,0 m i širine 10,0 cm
-