

## DRACO® BENT 100 NATRIJ – BENTONITNE GRANULE

### Opis proizvoda

DRACO® BENT 100 su granule natrij bentonita tretirane polimerima koje se upotrebljavaju za obradu detalja kod hidroizolacijskog sistema DRACO® BENT. U kontaktu s vodom, DRACO® BENT 100 granule formiraju gustu nepropusnu brtvu koja u kombinaciji sa proizvodima na bazi natrij – bentonita iz sustava DRACO® BENT tvori potpuni hidroizolacijski sustav.

### Prednosti

- Brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uvjetima rada.
- Minimalna priprema podloge.
- Mogućnost ugradnje tijekom čitave godine.
- Zadržava ista hidroizolacijska svojstva nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja i vlaženja/isušivanja.
- Neškodljiv za okoliš.

### Područje primjene

- Ispunjavanje šupljina u podlozi prije ugradnje bentonitne membrane.
- Brtvljenje završetka bentonitne membrane DRACO® BENT.
- Brtvljenje prodora kanalizacijskih cijevi, strojarskih i električnih prodora kroz AB ploču ili zid kako bi se osigurao kontinuitet hidroizolacijskog sustava.
- Kao holkel na spoju temelja i zida kao dodatno osiguranje od prodora vode.
- Kod umjetnih tunela sloj DRACO® BENT 100 granula debljine 3 mm se postavlja kao podloga za postavljanje bentonitne membrane DRACO® BENT 500.

### Priprema podloge

- Površine podloge trebaju biti čiste i suhe, bez ležeće vode.
- Uklonite svu prljavštinu, prašinu, masnoće i hrđu ili druge kontaminante.

### Način primjene

- Izrežite rub vreće za jednostavno i kontrolirano isipanje DRACO® BENT 100 granula.
- Proizvod aplicirajte na spoj temelja i zida, oko prodora i ostalih kritičnih detalja prema potrebi.
- Za obradu detalja, DRACO® BENT 100 granule pomiješajte s vodom i dobivenom pastom za brtvite kritična mjesta.

### Trajnost i skladištenje

- Držati u suhom na temperaturi iznad 4°C daleko od topline i plamena.

---

## Upozorenja

- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

---

## Ograničenja

- Ne aplicirajte DRACO® BENT 100 granule za vrijeme oborina ili u stajaćoj vodi.
- DRACO® BENT 100 granule su namijenjene za hidroizolaciju podzemnih dijelova konstrukcije.
- Nasip za zatrpavanje treba biti zbijen na minimalno 85% modificiranog Proctora.
- DRACO® BENT 100 granule ne koristite kao dilatacijsku brtvu.

---

## Pakiranja

- Vreća od 25,0 kg.
-