

DRACO® FIX 310

KATALIZATOR POLIURETANSKE SMOLE ZA INJEKTIRANJE

Opis proizvoda

DRACO® FIX 310 je katalizator kojim je omogućena aktivacija poliuretanske smole DRACO® FIX 300 za injektiranje.

Prednosti

- Različitim doziranjem kontrolira se aktivacija poliuretanske smole DRACO® FIX 300.

Područje primjene

- Kao katalizator poliuretanske smole DRACO® FIX 300.

Način primjene

- Katalizator se dodaje poliuretanskoj smoli DRACO® FIX 300 u rasponu od 0,5% do 5,0% zavisno o temperaturi i vlažnosti podloge.

Fizičke i tehničke karakteristike

ZNAČAJKA DRACO® FIX-a 310	SVOJSTVO	METODA
Izgled:	Žućkasta tekućina	-
Viskoznost:	60 cP	ASTM D2196-86, 25°C
Gustoća:	0,94 g/cm ³	ASTM D1475/DIN 53217 ISO 2811, 20°C
Točka zapaljenja:	> 110°C	ASTM D93, zatvorena posuda

Trajnost i

skladištenje

- DRACO® FIX-a 310 se može držati najmanje 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju na temperaturama od 5°C - 25°C na suhom mjestu.

Upozorenja

- Koristite rukavice i zaštitnu odjeću.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Pakiranja

- Kanta od 0,4 kg.