

DRACO® PRIMO 600

JEDNOKOMPONENTNI PRAJMER ZA NEPOROZNE PODLOGE

Opis proizvoda

DRACO® PRIMO 600 je jednokomponentni, bezbojni prajmer posebno kreiran kako bi osigurao adheziju hidroizolacijskog premaza DRACO® GARD 600 na neporoznim podlogama. Iako namijenjen za DRACO® GARD 600 potpuno odgovara svim proizvodima iz linije DRACO® GARD.

Kemijski DRACO® PRIMO 600 je sastavljen iz organosilana, koji reagira s vlagom, u mješavini otapala i aditiva kako bi se osiguralo sveobuhvatno razlijevanje po podlozi. Suši se brzo, unutar 10 – 15 minuta nakon čega je podloga spremna za aplikaciju hidroizolacijskog premaza.

Prednosti

- Lako se nanosi. Jednokomponentan.
- Brzo sušenje.
- Ne razrijeđuje se i ne ostavlja mrlje.
- Ne mijenja izgled podloge.

Područje primjene

- Kao prajmer za neporozne podloge glaziranih pločica i stakla.
- Kao prajmer za blago porozni mramor.

Priprema podloge

- Očistite podlogu upotrebom vodenog mlaza ako je moguće. Uklonite ulje, masnoće i slične kontaminante.

Način primjene

- Promućkajte i nanesite DRACO® PRIMO 600, na čistu, suhu i čvrstu podlogu, čistom krpom kao da je brišete. Nakon 10 - 15 minuta nanesite DRACO® GARD 600.

Fizičke i tehničke karakteristike

ZNAČAJKA TEKUĆEG PREMAZA	SVOJSTVO	METODA
Viskoznost (BROOKFIELD):	40 cP	ASTM D2196-86 pri 25°C
Gustoća:	0,83 g/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217
Flash point:	42°C	ISO 2811 pri 20°C
Vrijeme sušenja na dodir pri 25°C i 55% relativne vlažnosti:	10 – 15 min.	ASTM D93, zatvorena posuda
		-

Potrošnja:

- Ovisno o poroznosti podloge (min. 100 g/m²).

Trajnost i skladištenje

- DRACO® PRIMO 600 se može držati 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju na temperaturama od 5°C - 25°C na suhom mjestu.

-
- Kada otvorite kantu, nastojte materijal odmah upotrijebiti.

Upozorenja

- DRACO® PRIMO 600 je lako zapaljiva tekućina koja može nadražiti kožu, oči i dišni sustav. Upotrebljavajte samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Ograničenja

- Nanosi se minimalna količina prajmera čistom krpom.
- Izbjegavati formiranje lokvica prajmera.

Pakiranja

- Kante od 1,0 l i 5,0 l.
-