

## DRACO® SHIELD 600

### BIJELI PREMAZ ZA HLADNE I NEDOVOLJNO TOPLINSKI IZOLIRANE POVRŠINE PROTIV KONDENZACIJE I POJAVE PLIJESNI

---

#### Opis proizvoda

DRACO® SHIELD 600 je premaz na bazi lateksa sa specifičnim mineralnim punilima, bijele boje, koji zahvaljujući izolacijskim karakteristikama održava površinu toplijom te eliminira hladne mostove. Razlika u temperaturi površine tretirane DRACO® SHIELD-om 600 je 5°C viša u odnosu na uobičajene boje. Povećanje temperature sprječava kondenzaciju na zidovima do relativne vlažnost zraka u prostoriji od 90%. Sprječavanjem stvaranja kondenzata eliminirana je pojava plijesni.

---

#### Prednosti

- Jednostavan za nanošenje.
- Potpuno i cjenovno pristupačno rješenje.
- Higijensko poboljšanje uvjeta stanovanja.
- Proizvod može biti apliciran na stabilnu postojeću boju.
- Može se dodavati bilo koji pigment.
- Proizvod je moguće obojati bojom na bazi vode.
- Fizička, a ne kemijska zaštita.

---

#### Područje primjene

- Za bojanje hladnih površina koje izazivaju kondenzaciju i širenje plijesni.
- Za bojanje stupova, AB zidova, neizoliranih zidova.
- Protiv hladnih mostova.

---

#### Priprema podloge

- Tretirajte podlogu sredstvom DRACO® CLEAN 600 (slijedite tehnički list proizvoda). Mehanički, špatulom i brusnim papirom, odstranite mrtve gljivice, plijesni i alge. Podloga mora biti zdrava, bez napuhnutih ili otpalih dijelova boje, bez tragova osoljavanja i bez organskog materijala.

---

#### Način primjene

- Proizvod može biti apliciran na postojeću boju. Razrijedite proizvod s 10 – 15% vode i nanesite ga četkom potpuno prekrivajući površinu. Kad je prvi sloj suh, nanesite drugi sloj. Ukoliko je pojava plijesni i hladnih mostova izrazita, nanesite i treći sloj pazeći da postignete ukupnu debljinu od cca. 0,7 mm.

Fizičke i tehničke karakteristike	ZNAČAJKA	SVOJSTVO
	Izgled:	Bijela kremasta tekućina
	Razlika temperature na betonu:	+5°C
	Temperatura sušenja površine:	+5°C
	Paropropusnost ( $\mu$ ):	8
	Otpornost nakon 50 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja (-15°C/+15°C) UNI EN 202:	Nepromijenjen
<b>Potrošnja:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>0,50 – 0,70 l/m<sup>2</sup></li></ul>	
<b>Trajnost i skladištenje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>DRACO® SHIELD 600 skladištite na mračnom i suhom mjestu. Ne skladištite na temperaturama ispod 5°C i iznad 35°C.</li><li>U originalnom pakiranju i pravilno skladišten na pokrivenom i suhom mjestu, proizvod čuva svoje karakteristike 24 mjeseca.</li></ul>	
<b>Upozorenja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Odmah nakon završetka radova alat očistite čistom vodom.</li><li>Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.</li><li>Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.</li><li>Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.</li></ul>	
<b>Ograničenja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Temperatura podloge mora biti između +5°C i +35°C.</li><li>Ne nanosite DRACO® SHIELD 600 kada pada kiša i pri iznimno vrućem vremenu.</li></ul>	
<b>Pakiranja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kanta od 1,0 l i 5,0 l.</li></ul>	