

DRACO® PRIMO 100

PRAJMER ZA PRIPREMU CEMENTNIH I BETONSKIH PODLOGA ZA NANOŠENJE POLIMERCEMENTNIH PREMAZA

Opis proizvoda

DRACO® PRIMO 100 je prajmer na bazi vodene disperzije akrilnih smola koji prodire duboko u podlogu i na taj način je ojačava. Omogućava bolje prijanjanje polimercementnih premaza na podlogu.

Prednosti

- Jednostavna primjena.
- Ujednačava upijanje podloge.
- Ojačava i stabilizira podlogu.
- Umanjuje prodor pare.
- Odstranjuje prašinu s podloga na cementnoj bazi.
- Pospješuje adheziju polimercementnih premaza s podlogom.
- Može se nanositi i u slabo ventiliranim prostorijama jer nema organskih otapala.

Područje primjene

- Priprema betona i armiranog betona, cementnih estriha i mortova na cementnoj bazi prije nanošenja polimercementnih hidroizolacijskih premaza.

Priprema podloge

- Pripremite podlogu na način da mehaničkim metodama uz vodeno pranje pod visokim tlakom odstranite bilo kakve nečistoće, cementno mlijeko, labave dijelove, premaze za oplata, vezivanje betona i slično. Uklonite ulje, masnoće i slične kontaminante.

Način primjene

- DRACO® PRIMO 100 je spreman za upotrebu, nemojte ga razrjeđivati ni miješati s vodom. Promiješajte proizvod prije nanošenja.
- Nanesite proizvod ujednačeno na podlogu četkom ili valjkom, u jednoj ruci, sve do zasićenja podloge. Nakon što je podloga upila prajmer nanesite polimercementni premaz.

Fizičke i tehničke karakteristike

ZNAČAJKA	JEDINICE	SVOJSTVO
Izgled:	-	Mliječno bijela tekućina
Specifična težina:	kg/l	1,0
Otvoreno vrijeme ugradnje pri +20°C:	min.	30
Temperatura primjene:	°C	Od +5 do +30

Potrošnja

- Zavisno o upojnosti podloge: 0,20 – 0,30 l/m²

Trajnost i skladištenje

- Čuvajte ga na suhom mjestu. Proizvod ne smije biti izložen smrzavanju i vrućini (max. 40°C). Pravilno uskladišten proizvod čuva svoje karakteristike 12 mjeseci.

Upozorenja

- Proizvod zaštitite od kiše do završetka procesa absorpcije u podlogu.
- DRACO® PRIMO 100 je netoksičan proizvod. Preporuča se upotreba zaštitnih rukavica.
- Sav alat očistite vodom odmah nakon završetka radova.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Ograničenja

- Nije preporučljiv na podlogama koje nisu čvrste.
- Ne nanosite proizvod na podlogama koje su vlažne.
- Proizvod ne nanosite ukoliko je temperatura niža od +5°C i viša od +35°C.

Pakiranja

- Boca od 1,0 kg i kanister od 5,0 kg.
-